



SCHEDA TECNICA

GENERALI

Tecnologia di stampa:	Trasferimento termico, termico diretto
Tipologia testina di stampa:	Flat
Interfaccia:	Modelli GS14/TS14: USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Seriale
Memoria:	32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)
Allineamento:	Centrale
Caricamento carta:	Dall'alto
Sensore:	Riflettente, trasmissivo
Interfaccia utente:	Indicatore di stato
Tasti operatore:	Feed
Dimensioni (L x P x H):	220 x 279 x 182 mm
Peso:	2,4 kg
Carico di lavoro* *:	500 etichette/ giorno

STAMPA

Larghezza stampa:	4,25 pollici (108 mm) (203 dpi), 4,16 pollici (105,7 mm) (300 dpi)
Velocità di stampa:	Fino a 6 ips (152,4 mm/sec) (203 dpi), Fino a 4 ips (101,6 mm/sec) (300 dpi)
Risoluzione:	203 dpi, 300 dpi
Font:	Bitmap
Lunghezza stampa:	Max. 997 mm (203 dpi), Max. 455,2 mm (300 dpi)
Codici a barre:	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar
Codici 2D:	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417

NASTRO

Max diametro nastro:	40 mm
Lunghezza standard nastro:	300 m, 100 m
Larghezza nastro:	40 - 110 mm
Larghezza anima nastro:	Tagliata a filo

MEDIA

Larghezza supporto:	22,4 - 118 mm
Spessore supporto:	0,06 - 0,19 mm
Max diametro esterno rotolo:	127 mm, 203 mm*
Diametro anima:	25,4 - 38,1 mm, 76,2 mm*